TODO®

For safe fluid handling

PISTOLVENTILER

TODO® PISTOLVENTILER

TODO® pistolventiler är konstruerade för att på ett enkelt sätt leverera stora volymer av dieselolja med hög säkerhet.

Slitstark, gjuten aluminiumkropp, kraftig svivel och robust handtag gör att denna pistolventil är driftsäker och har lång livslängd.

EGENSKAPER

- Samtliga modeller kan fås med eller utan mottrycksventil.
- Säkerhetsspärr gör att handtaget alltid är låst i stängt läge.
- Synglas som tillval.
- Högt flöde och enkel att använda.
- Kultätning i PTFE som standard.
- TODO-SNAP noskoppling monterad vid begäran.

TEKNISKA DATA

Storlekar:	1½" (DN 40).
Material:	Aluminium.
Tätningar:	PTFE, FKM (Viton®)
Arbetstryck:	PN 10 bar.
Testtryck:	15 bar.
Anslutning utlopp:	Invändig/utvändig gänga, Kamlock, TW, TODO-SNAP.
Anslutning inlopp:	Invändig/utvändig gänga.

VIton® är ett registrerat varumärke hos DuPont Performance Elastomers.

CERTIFIKAT / GODKÄNNANDEN

Tillverkad enligt EN ISO 9001:2000
Följer EN97/23/EC (Tryckkärlsdirektiv, PED)

SORTIMENT PISTOLVENTILER

Pistolventil med TW koppling i utloppet

Pistolventil med utvändig gänga i utloppet

Pistolventil med invändig gänga i utloppet

SPECIAL / TILLBEHÖR

45º aluminiumböj med TODO-SNAP

Synglas med W2"-7 eller R2" gänga

Plugg med handtag

Kopplingsnyckel

TODO-SNAP med invändig W2”-7 gänga

Noskoppling med förlängd mutter

Utloppsrör

Verktyg för byte av noskoppling

TODO® PRODUKTÖVERSIKT

TODO-MATIC® Det självklara valet för säker hantering av miljöfarliga, skadliga eller värdefulla vätskor. TODO-MATIC® droppfria kopplingar är tillgängliga i aluminium, mässing eller rostfritt stål 316L. Speciallegeringar som Hastelloy C-276 på begäran.
Storlekar: 1" (DN 25) to 6" (DN 150).

TODO-GAS® TODO-GAS® kopplingarna är speciellt konstruerade för säker hantering av LPG i både vätske- och gasform. Kopplingarna är tillgängliga i rostfritt stål och mässing med gäng- eller flänsanslutning. Lika enkel att använda som TODO-MATIC® kopplingarna.
Storlekar: 1" (DN 25), 2" (DN 50) och 3" (DN 80).

TODO® SLANGBROTTSVENTIL Designad för att förhindra spill och skador på utrustning om föraren kör iväg under lastning/lossning. Vid överbelastning bryts kopplingen isär, ventilerna stängs och flödet stoppas. Mycket högt flöde / låg tryckförlust.
Storlekar: 2" (DN 50) och 3" (DN 80).

TODO-45 FLYGKOPPLINGAR Tillverkade enligt ISO 45 standard. Tankdel i aluminium med kopplingsfläns i rostfritt stål. Slangdelen är baserad på samma teknik som TODO-MATIC® kopplingarna, men med kopplingsänden anpassad för ISO 45. För första gången finns ett ekonomiskt alternativ till den vanliga ISO 45 slangdelen som används för överföring av flygbränsle.

TRYCKTÄTA SÄKERHETSLOCK Speciellt framtagna för att öka säkerheten för operatören samt säkerställa så att obehöriga ej kan komma åt innehållet i tanken. Utformad i nära samarbete med ledande kemiföretag, erbjuder det trycktäta säkerhetslocket överlägsna säkerhetslösningar jämfört med dagens alternativ.
Storlekar: 2" (DN 50) till 4" (DN 100).

KULVENTILER Kulventiler i aluminium är pga sin låga vikt flitigt använda av tankbilsindustrin. De används också i en rad olika applikationer inom smörjoljeindustrin. Ett brett sortiment av flänsaslutningar är tillgängliga och den enkla konstruktionen möjliggör snabb och enkel service. Samtliga storlekar kan utrustas med luftstyrda vriddon, dubbelverkande eller fjäderretur. *Storlekar: 2" (DN 50) till 4" (DN 100).*

PISTOLVENTILER TODO® pistolventiler är designade för att på ett enkelt sätt leverera stora volymer med hög säkerhet. Slitstark, gjuten aluminiumkropp, kraftig svivel och robust handtag gör att denna pistolventil är driftsäker och har lång livslängd.
Storlek: 1½" (DN 40).

API KOPPLINGAR TODO® API tank- och slangdelar är tillverkade enligt standard API RP 1004. TODO® API slangdel är designad för högt tryck med fem klämhakar för extra styrka samt två spärrhakar för ökad säkerhet. TODO® API tankdelar är tillgängliga med eller utan handtag och synglas.
Storlek: 4" (DN 100).

SVIVLAR Ursprungligen utvecklade som en del av våra mindre TODO-MATIC® kopplingar för att sedan utvecklas till en egen produkt. Framförallt används dessa för att undvika onödigt slitage på slang p.g.a. olika vridmoment (en av de vanligaste orsakerna till slangläckage).
Storlekar: ¾" (DN 19) till 4" (DN 100).

TODO SE
Tel. Int.: +46 (0)506 19940
Fax Int.: +46 (0)506 19944
Email: todose@gdtodo.com

TODO UK
Tel. Int.: +44 (0)1495 755 884
Fax Int.: +44 (0)1495 752 505
Email: todouk@gdtodo.com

TODO NL
Tel. Int.: +31 (0)72 57 27880
Fax Int.: +31 (0)72 57 27879
Email: todonl@gdtodo.com

© Copyright TODO AB. TODO reserverar sig för att utan notis eller förpliktelser kunna ändra pris, material, specifikation och modell samt ta bort modell.
Art. no. M-020400-2. Version 060110